

Serie ES-T Sistemi di Energy Storage

5ES-T / 6eS-T / 8ES-T / 10ES-T

*Il sistema di storage
professionale per gli
impianti trifase
residenziali e commerciali*

- Ideale per realizzare impianti di storage residenziali e commerciali
- Parallelabile per raggiungere alte potenze e autonomie
- MaxBooster™ per aumentare capacità ricarica batterie
- Compatibile con batterie Litio alta tensione
- Linea emergenza con piena potenza
- Ampio display grafico a colori
- WiFi e LAN integrate
- Installazione facile e veloce
- Portale monitoraggio gratuito
- 5 anni di garanzia estendibili a 10
- Supporto pre- e post-vendita



		5ES-T	6ES-T	8ES-T	10ES-T	
Grandezze in ingresso	Massima potenza convertitore ingresso	7500W	9000W	12000W	15000W	
	Massima potenza fotovoltaica	8625Wp	10350Wp	13800Wp	17250Wp	
	Range di tensione MPP	150 ... 950V				
	Tensione DC massima	1000V				
	Tensione minima di avvio	200V				
	Corrente DC massima	13A + 13A				
	Massima corrente di corto circuito	15A + 15A				
	Numero di tracker MPP	2				
	Numero di connessioni delle stringhe	2 + 2				
	Tipo di collegamento	MC4				
Grandezze in uscita	Potenza nominale	5kW	6kW	8kW	10kW	
	Potenza apparente massima	5kVA	6kVA	8kVA	10kVA	
	Corrente AC nominale	7.2A	8.7A	11.5A	14.5A	
	Tensione nominale di rete	400Vac				
	Range tensione di rete	400Vac +/- 15%				
	Frequenza nominale di rete	50Hz				
	Fattore di potenza	0.8i - 0.8c				
	Fattore di distorsione a potenza nominale	<3%				
	Rendimento massimo	97.6%				
	Rendimento europeo	97%				
	Tipo di collegamento	Morsettiera				
	Linea EPS	Tipologia	Switch automatico da linea principale a linea emergenza. Richiede interblocco esterno.			
		Potenza	Stesse caratteristiche di potenza della linea principale			
Tempi di attivazione		<5s				
Batteria	Tipo batteria	Ioni di litio alta tensione				
	Range tensione batteria	170 ... 500V				
	Massima corrente batteria	25A scarica / 25A ricarica				
	Rendimento tipico da batteria	96%				
Ambiente	Grado di protezione	IP21				
	Intervallo di temperatura ambiente	-20 ... +60°C (-20...+40°C senza derating)				
	Umidità relativa	5 ... 95% senza condensazione				
	Raffreddamento	Ventilazione forzata ad accensione controllata				
	Altezza di funzionamento massima s.l.m.	2000m senza derating / 4000m max				
	Emissione acustica	<50dBa @1m				
Dotazione	Display	LCD grafico colori Touch Screen 4.3"				
	Datalogger	Integrato				
	Sezionatore DC	Integrato				
	Protezione inversione della polarità FV e batteria	Integrato				
	Unità di Monitoraggio corrente residua (RCMU)	Integrato (certificato tipo B)				
	Interfaccia di protezione rete	Integrato				
	Classe di protezione	I				
	Categoria di sovratensione	PV II / Rete III				
Norme e direttive	EMC	EN61000-6-1, EN61000-6-2/6-3, EN61000-3-2/3-11/3-12				
	Sicurezza dell'apparecchio	IEC 62109-1, IEC 62109-2				
	Connessione di rete	CEI 0-21, VDE 0126-1-1, VDE AR-N 4105				
Interfacce	Comunicazione dati	Ethernet, WiFi, RS485, CAN bus, porta segnalazione allarme				
Peso e misure	Peso	21kg				
	Dimensioni (L x A x P) [mm]	476 x 730 x 160mm				
Garanzia	Garanzia Standard	5 anni estendibili a10				