




IO63066 - 70W
IO63067 - 100W
IO63068 - 150W
IO63069 - 200W


PROIETTORE LED SERIE GRAN LUCE II

Faro LED ad alta potenza, caratterizzato da un corpo in alluminio, LED ad alta efficienza e alta qualità con fascio luminoso simmetrico da 110°. Dotato di cavo da 60 cm per una facile installazione.


CURVE FOTOMETRICHE




70W



100W



150W



200W

DATI TECNICI

Codice	IO63066	IO63067	IO63068	IO63069
Potenza	70W	100W	150W	200W
Flusso luminoso medio	10.125 lm	13.500 lm	20.250 lm	27.000 lm
Grado di protezione	IP65	IP65	IP65	IP65
Temperatura colore	4.000K	4.000K	4.000K	4.000K
Apertura fascio luminoso	110°	110°	110°	110°
Indice di resa cromatica	≥70	≥70	≥70	≥70
Durata del led	20.000H	20.000H	20.000H	20.000H
Temperatura di esercizio	-20°C/ +45°C	-20°C/ +45°C	-20°C/ +45°C	-20°C/ +45°C
Led efficienza luminosa	SMD2835 ≥135lm/W	SMD2835 ≥135lm/W	SMD2835 ≥135lm/W	SMD2835 ≥135lm/W
Classe di isolamento	I	I	I	I
Fattore di potenza	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9
Materiale	Alluminio e vetro	Alluminio e vetro	Alluminio e vetro	Alluminio e vetro
Alimentazione	220-240VAC 50/60 Hz	220-240VAC 50/60 Hz	220-240VAC 50/60 Hz	220-240VAC 50/60 Hz
Grado di resistenza agli urti	IK04	IK04	IK04	IK04
Cavo di alimentazione	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Dimensioni (mm)	254.5 x 196 x 36 mm	316 x 234 x 38mm	374 x 276 x 38mm	416 x 295.8 x 38mm
Peso	1,114 Kg	1,784 Kg	2,524 Kg	3,254 Kg