




IO63217/90 - 90°
IO63217/120 - 120°

Riflettore LED


RIFLETTORE LED SERIE V-BAY

Riflettore LED per uso industriale e commerciale. Montaggio a sospensione. Struttura in policarbonato e alluminio con alimentatore LIFUD di alta qualità. Il riflettore è disponibile in due versioni, con lente da 120° o da 90°. Potenza e temperatura luce sono selezionabili.


CURVE FOTOMETRICHE



4000K






5000K



5700K

DATI TECNICI

PARAMETRI TECNICI	IO63217/90	IO63217/120
CONSUMO TOTALE	200W	
FLUSSO LUMINOSO	32.000 lm	
DIMENSIONI:	Ø 36 cm	
TEMPERATURA DI COLORE 4.000°K	4000K-5000K-5700K	
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	220-240VAC	
FREQUENZA	50-60 Hz	
INDICE DI RESA CROMATICA	>80	
FATTORE DI POTENZA	>0,9	
EFFICIENZA LUMINOSA	160 lm/W	
DRIVER	LIFUD	
SELETTORE POTENZA	50% - 80% - 100%	
ANGOLO DI EMISSIONE	90°	120°
CLASSE DI ISOLAMENTO	I	
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	-25°C / +45°C	
GRADO DI PROTEZIONE	IP65	
DURATA DEL LED *	50.000 ore	
CORPO E SCHERMO	Policarbonato, Alluminio	
PESO	2,6 Kg	
Led life time	(50000 ore) L80B20@25°C	
*in condizioni di temperatura,corrente,tensione costanti.		



Selettore temperatura K°
4000-5000-5700

Selettore potenza
50%-80%-100%



IP65

RoHS