



Proiettore solare LED dal design moderno, dotato di sensore PIR . Grazie al telecomando è facilmente programmabile in tutte le sue funzioni.

DATI TECNICI

FLUSSO LUMINOSO	6000 lm
CONSUMO TOTALE	40W
LED	SMD2835*138PCS
BATTERIA	LiFePO4-ion 32700 12000mAh 9.6V 115.2Wh Ricaricabile al litio e intercambiabile
PANNELLO FOTOVOLTAICO	Singolo pannello in silicone (25W DC13.5V)
APERTURA FASCIO	140°X70°
AREA DI ILLUMINAZIONE	380m ²
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
ANGOLO/AREA DI RILEVAMENTO PIR	120° / 8-12 m
DIMENSIONI	Corpo lampada: 706.1 x 289.7 x 73.6 mm Pannello solare: 630 x 330 mm
ALTEZZA DI INSTALLAZIONE	3 ~ 6 mt
TEMPERATURA COLORE	3000 - 4000 - 6000 °K
INDICE DI RESA CROMATICA	>80
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	-20°C / +60°C
CORPO E SCHERMO	ABS + PC + Metallo, V0+ Anti-UV **
I ₁₁	0,20 m ²

** Resistente agli urti, alle intemperie e ai raggi UV

*** Tutti i tempi di funzionamento indicati si riferiscono a batterie completamente cariche