



## IO67140

# POWER STATION

### 2000W

**autonomia** è un prodotto innovativo e rivoluzionario, una stazione di ricarica portatile con tutti i vantaggi di una Power Bank unita ad una potenza pari a quella di un comune generatore di corrente, pensato principalmente per gli amanti dell'outdoor, del turismo e dello svago all'aria aperta, ma anche per chi desidera avere in casa una fonte di corrente di emergenza o alternativa alla rete domestica.

Di dimensioni contenute e leggera, facile da portare sempre con se e intuitiva da utilizzare, occupa poco spazio ed è dotata di due comode maniglie superiori per posizionarla dove si desidera; in aggiunta alla praticità, le prestazioni della power station sono davvero di alto livello: assolutamente silenziosa, eroga una corrente con potenza in normale utilizzo continuo di 2 kW, con un picco in emergenza di 4 kW, presenta un pannello frontale con tutti i tipi di prese per i dispositivi più comuni Schuko, Usb tipo A e C, accendisigari....

Per la ricarica tramite pannello fotovoltaico consigliamo il pannello ultraleggero, flessibile e senza vetro cod **PIE10002** da 190 Wp

## DATI TECNICI

| Codice                        | IO67140                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicatore di carica          | LCD Display                                                                                                                                                         |
| Capacità batteria             | 455000mAh 1456Wh LiFePO4 Battery                                                                                                                                    |
| Rate AC uscite Power          | 2000W onda sinusoidale pura                                                                                                                                         |
| Cicli di ricarica             | > 1000                                                                                                                                                              |
| Temperatura d'esercizio       | -10°C ~60°C                                                                                                                                                         |
| Dimesioni imballo             | 420x320x460mm                                                                                                                                                       |
| Peso lordo                    | 20 KG                                                                                                                                                               |
| Dimensioni:                   | 320x230x320 mm                                                                                                                                                      |
| Peso netto                    | 17.5KG                                                                                                                                                              |
| Certificati                   | CE UN38,3, MSDS                                                                                                                                                     |
| USB uscite                    | 2 x USB output DC5V/2.4A Max<br>1 x USB output DC5-12V/2A(QC3.0 18W carica veloce)<br>1 x TYPE-C output PD60W (5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/3A) POWER DELIVERY |
| DC uscite                     | 2 x DC12V±1V/8A Max                                                                                                                                                 |
| AC uscite                     | Potenza : 2000W Potenza picco : 4000W                                                                                                                               |
| Presa Accendisigari uscita    | DC12V±1V/8A Max                                                                                                                                                     |
| Ingressi di ricarica          | Alimentatore: CC/CV DC25.5V 7.8A<br>Adattatore accendisigari<br>Pannello solare: 140W-200W DC 10-32V                                                                |
| Tempi di ricarica             | Presa a muro: 10-11 ore<br>Con pannello solare dipende dalla potenza del pannello e irraggiamento<br>Accendisigari auto: ---                                        |
| <b>DOTAZIONE INCLUSA</b>      |                                                                                                                                                                     |
| 1 x Caricatore AC/DC 25.5V 8A |                                                                                                                                                                     |
| 1 x Cavo di ricarica Auto     |                                                                                                                                                                     |
| 1 x Manuale                   |                                                                                                                                                                     |

