

10W

IO69101 3000K
IO69100 4000K



20W

IO69105 3000K
IO69104 4000K



Proiettore solare LED dotato di pannello di ricarica orientabile e sensore PIR. 4 modalità di funzionamento gestibili tramite il telecomando in dotazione. E' disponibile in due potenze 10W (equivalente) 20W (equivalente), sia a 3000K che a 4000K.

DATI TECNICI

Codice IOLUME	IO69101	IO69100	IO69105	IO69104
Potenza	10W		20W	
LED	SANAN SMD2835			
Flusso luminoso	1500Lm		2500Lm	
Temperatura colore	3000°K	4000°K	3000°K	4000°K
Resa cromatica	Ra>70			
Angolo di emissione	>120°			
Altezza di installazione	1,8 ~ 2,5 m			
Dimensioni	125x91x33mm		171x96x33mm	
Grado di protezione	IP54			
Corpo	Vetro / Alluminio			
Sensore PIR	Sì			
Distanza di rilevamento	4 - 6 m @25°C			
Pannello Solare	Policristallino + ETFE / 5.5V 1.5W		Policristallino + ETFE / 5.5V 3,5W	
Accessori	Telecomando			
Modalità di funzionamento	3 selezionabili + SOS			
Batteria	Sostituibile 18650 (x1) Li-ion 3.7V 2600mAh		Sostituibile 18650 (x2) Li-ion 3.7V 5200mAh	
Tempo di ricarica	6~8Hrs			
Autonomia (con sensore)	2 Giorni			


MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

1



Al rilevamento di passaggio la lampada si accende 100%, dopo 30 sec se non rileva passaggio si spegne

2



Al rilevamento di passaggio la lampada si accende 100%, dopo 30 sec se non rileva passaggio passa ad emissione al 10%

3



La lampada si accende al 40% dell'emissione e resta accesa fino a quando la batteria è carica

4



La lampada lampeggia in continuazione fino a quando la batteria non è scarica