


PROIETTORE A BATTERIA DA CANTIERE 10.000lm

Nuovo proiettore LED da cantiere, potente e resistente agli urti. E' in grado di fornire un'illuminazione fino a 10.000 Lumen. Estremamente robusto ma leggero, grazie ad un solido corpo in alluminio. Una pratica maniglia lo rende facilmente trasportabile. La base è dotata di due ganci per poterlo appendere agevolmente e di filettatura per utilizzo su treppiede. L'intensità della luce è regolabile su 5 livelli. La presa USB nel faretto permette di utilizzarlo come pratico power-bank. Lo rende unico nel suo genere la possibilità di poterlo utilizzare con le batterie dei migliori marchi di attrezzi da lavoro. E' compatibile con le principali serie di batterie di: MAKITA, BOSCH, DeWALT, MILWAUKEE, METABO, PANASONIC, HIKOKI.

E' anche disponibile una potente batteria ricaricabile da 6000 mAh (OF50002 optional).

Tramite l'accessorio (OF50001 optional), che funziona anche da caricabatteria per il codice OF50002 è possibile alimentarlo direttamente dalla rete elettrica.

DATI TECNICI

Codice	OF50000 PROIETTORE	OF50002 BATTERIA	OF50001 ALIMENTATORE CARICATORE	OF50003 ADATTATORE BATTERIA	OF50004 ADATTATORE BATTERIA
Potenza	80W	115.2 Wh	90W		
Compatibilità				PANASONIC, HIKOKI, MAKITA, BOSCH(*)	DeWALT, MILWAUKEE, METABO(*)
Grado di protezione	IP65	IP65	IP65		
Dimmerabile	SI				
Dimensioni	266x147x359,5 mm	131x97x39 mm	165x102x80mm	120x92x49mm	120x92x49mm
Peso	3Kg	1,5 Kg	1,15 Kg	0,19 Kg	0,19 Kg
Corpo	alluminio, copertura in gomma		nylon rinforzato con fibra di vetro al 30%		
Tempo di ricarica		1,5 ÷ 2h con cod. OF50001			
Cicli di ricarica		2000			
Input			100 ÷ 277 V AC - 50/60Hz	14,4V/18V/20V	14,4V/18V/20V
Output			21,6DC – 4Ah		
Fattore di potenza			>0,9		
Efficienza			>85%		
Temperatura di ricarica			0°C ~ 45°C		
Protezione			2KV		
Cavo			1,5 m H07RN-F 2x1mmq		
LED	COB				
Durata LED	50.000h				
Indice Resa cromatica	80				
Temperatura di colore	4000K				
Lumen	10.000lm (max)				
Batteria		6000 mAh Li-Fe P04 19.2V			
Autonomia		10.000 lm - 2h 5.000 lm - 4h			
Temperatura di esercizio	-20°C ~ 50°C	-10°C ~ 40°C	-10°C ~ 45°C		
Angolo emissione	120°				
Grado di resistenza agli urti	IK09				

(*) Verifica la compatibilità prima dell'acquisto