



IO630502




IO630501


ACCESSORI

- IO630510** scatola alluminio bianca
- IO630511** scatola alluminio grigia

SEGNAPASSO LED

Segnapasso LED ad alta efficienza per installazione ad incasso in scatola 503 o a parete mediante apposita scatola in alluminio cod. IO630510(bianco)\cod. IO630511(grigio). Disponibile con angolo di emissione di 38° o di 120°. Wally è dotato di un selettore che permette di impostare la tonalità di luce desiderata(Luce calda: 3000K, Luce naturale:4000K, Luce fredda:6000K). Gradi di protezione IP65, IK06. Dotato di dispositivo antivandalo. Colore grigio.

DATI TECNICI

Codice	IO630501	IO630502
Consumo totale	5W	
Flusso luminoso medio	240 lm	140 lm
Dimensioni	115X80X50 mm	
Grado di protezione	IP65 IK06	
Temperatura di colore	Selezionabile 3.000K - 4.000K - 6.000K	
Apertura fascio luminoso	120°	38°
Indice Resa cromatica	>80	
Durata del led	50.000 h	
Temperatura di esercizio	-10°C ~ +40°C	
Tempo di avvio	Piena luce istantanea	
Rischio fotobiologico	EN62471: ESENTE	
Classe di isolamento	I	
Materiale corpo	Alluminio verniciato +vetro	
PF	>0,5	

