



IOSL24V72C20A

IP20 2700K 182 Led/m

IO3932023

IP20 3000K 182 Led/m

IOSL24V72N20A

IP20 4000K 182 Led/m

IOSL24V72C65A

IP65 2700K 182 Led/m

IO3932033

IP65 3000K 182 Led/m

IOSL24V72N65A

IP65 4000K 182 Led/m

IO3936054

IP20 4000K 240 Led/m

IO3936053

IP20 3000K 240 Led/m

STRISCIA LED AD ALTA DENSITA'

Strip LED flessibile in bobina da 5 metri con possibilità di taglio come indicato sulla scheda tecnica. Fornita con nastro adesivo 3M sul retro, che permette un fissaggio rapido e resistente. Disponibile in varie potenze e temperature, è inoltre possibile anche dimmerare la sua potenza.

DATI TECNICI

Codice	IOSL24V72C20A	IO3932023	IOSL24V72N20A	IOSL24V72C65A	IO3936033	IOSL24V72N65A	IO3936054	IO3936053
Led/m	182	182	182	182	182	182	240	240
W/m	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	19,2	19,2
lm LED	7-8	7-8	7-8	7-9	8-9	7-9	8-9	8-9
CRI	>90	>90	>90	>90	>90	>90	>90	>90
lm/m	1320	1320	1438	1320	1526	1438	2227	2227
IP	20	20	20	65	65	65	20	20
Temp. Colore K°	2700	3000	4000	2700	3000	4000	4000	3000
Larghezza nastro mm	8	8	8	8	8	8	10	10
Angolo emissione	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Temp. di funzionam. C°	-25/40	-25/40	-25/40	-25/40	-25/40	-25/40	-25/40	-25/40
Classe energetica	F	F	F	F	F	F	F	F
Dimmerabile	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Bobina lunghezza m	5	5	5	5	5	5	5	5
Minimo taglio cm	3,85	3,85	3,85	3,9	3,9	3,9	3,33	3,33
Autoadesiva	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Tipo Led	SMD3528	SMD3528	SMD3528	SMD3528	SMD3528	SMD3528	SMD2835	SMD2835