



PRODUCT-DETAILS

UPS PowerValue 11RT G2 2 kVA B

UPS PowerValue 11RT G2 2kVA B



Informazioni generali	
Tipo	UPS PowerValue 11RT G2 2 kVA B
ID prodotto	4NWP100201R0001
EAN	7640169263033
Descrizione catalogo	UPS PowerValue 11RT G2 2kVA B
Descrizione	VFI UPS PowerValue 11 RT 2000VA/2000W ; 230V; 50/60Hz; 4 min

Dati ambientali	
Temperatura ambiente	In magazzino -15...+60 °C

Material Compliance	
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Declaration	4NWD005391
Informazioni RoHS	4NWD004828

Dichiarazione RoHS	Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE
SCIP	5ff9afdb-161a-44a1-88e8-f65eb3cc3999 Svizzera (CH)
SCIP semplificato	0630585b-5aeb-499c-8863-a8a8915eaf27 Paesi Bassi (Olanda) (NL) 597ab3c9-91e3-4e57-8ac9-44355c64df92 Germania (DE) 52f9bf37-d3e2-4a90-b797-c3ba02683e8e Danimarca (DK) 5901ed29-a7c3-4f20-b133-4680611f149d Svezia (SE) c5f0d1be-83fe-4dd6-95d6-0a24f3d71567 Germania (DE) 962fdfa9-60f8-418b-a828-ff8760fca094 Francia (FR) a8451705-92b8-4811-9fb0-a73f17dd17ee Germania (DE) a01429fc-f11e-450e-b1f3-8aa1f47f302c Croazia (HR) b601a023-d0f1-42a3-aa4e-14d791aac68e Repubblica Ceca (CZ) 3165ab52-f468-4d53-b4cd-cbed04e5ab95 Germania (DE) 7a5ddaa5-c703-4f95-8817-45118d836724 Ungheria (HU) e1381412-89b0-46ff-a8b4-ab4d0f10693a Germania (DE) 237d81b4-1aab-47b7-ad4a-3e3825176ee8 Polonia (PL) a54f4252-4dac-4b3f-880d-99cb1a0cee42 Finlandia (FI) 076fccbe-590d-45da-b874-e3116debfb21 Norvegia (NO) c7080a85-b1b5-4639-9fed-ad2fbecce20b Estonia (EE) 93753170-1b66-46d6-ab76-cf7af89bfe2c Grecia (GR) 4094aa5e-e284-4249-adde-8d67217e27e0 Polonia (PL) d36530ee-91ac-4be9-81dc-3645c4307eb8 Francia (FR) 86adaf21-697c-4b92-a4e9-2c8ad402cdfd Portogallo (PT) 09af2d87-e6da-4df2-a282-622f2a51e23b Svezia (SE) b8f6f74f-e5fe-413c-8064-75053d0b532f Bulgaria (BG) 8aea34c2-c518-4ee7-920f-d5ae409de433 Belgio (BE) f45120e1-4a22-4391-9b13-8067e50a7b5f Belgio (BE) bb4c4b75-3f9f-4c17-91cf-f3a5d710d371 Ungheria (HU) 3eba1ac8-235d-4141-9e20-011904593222 Spagna (ES) 34cab581-9de7-4815-be95-3e91b8867412 Polonia (PL)

Dati tecnici

Tensione d'ingresso (U _{in})	208 V 220 V 230 V 240 V
Tipo di tensione d'ingresso	AC
Frequenza nominale (f)	Primario 50 Hz Primario 60 Hz Secondario 50 Hz Secondario 60 Hz
Uscita potenza apparente	2000 V-A
Potenza d'uscita nominale	2000 W
Interfaccia comunicazione	USB RS-232
Numero di fasi	Primary - 1 Secondary - 1
Numero di uscite	C13 Connection 8
Tipo di connessione	IEC C20
Tipo di display	LCD
Opzioni fornite	Auto shut down function Potential free switch contact Network-management
Composizione chimica della batteria	Lead-Acid
Tipo di batteria	Portable
Battery Weight	2.5 kg
Number of Batteries	4

Dimensioni	
Larghezza prodotto	438 mm
Altezza prodotto	86 mm
Profondità prodotto	427 mm
Peso netto prodotto	19.1 kg

Informazioni imballo	
Unità imballo livello 1	box 1 pezzo (i)
Larghezza imballo livello 1	500 mm
Altezza imballo livello 1	180 mm
Profondità imballo livello 1	560 mm
Peso lordo imballo livello 1	21.1 kg
EAN imballo livello 1	7640169263033

Ordinazione	
Quantità minima di ordinazione	1 pezzo (i)
Codice tariffario doganale	85044000
E-Number (Finland)	8408637
E-Number (Norway)	6600779
Paese di origine	Cina (CN)

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)	
Declaration of Conformity - CCC	No certification needed
Dichiarazione di conformità - CE	4NWD005356

Download Piu' Usati	
Scheda tecnica	4NWD002979_EN
Istruzioni e manuali	4NWD005357_EN

Classificazioni	
ETIM 7	EC000382 - impianto UPS
ETIM 8	EC000382 - UPS
Categoria RAEE	5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
CN8	Business to Business
Tipo di oggetto design	85044000
eClass	V11.1 : 27040690
Codice classificazione oggetto	G

Categorie

UPS → UPS → Sistemi monofase stand-alone → PowerValue 11 RT G2 IEC 230V

UPS → UPS → Sistemi monofase stand-alone → PowerValue 11RT G2 TLC 230V

